



# SAE 30

**Huile Moteurs 4 Temps  
Voitures et Motos de Collection**

**Minérale Monograde**

## UTILISATION

Spécialement formulé pour les moteurs et boîtes de vitesses des voitures de collection fabriquées entre 1900 et 1950.

Convient pour les moteurs 4 Temps à essence et diesel. Convient aussi pour les moteurs de motos de collection.

## PERFORMANCE

MOTUL SAE 30 est une huile de dernière génération spécialement étudiée pour les moteurs de technologie ancienne.

Lubrifiant minéral monograde à basse teneur en détergent pour une compatibilité totale avec les joints en papier, feutre et tissu.

La faible teneur en détergent évite le décollement des suies et dépôts présents dans le circuit de lubrification.

Utilisable comme huile de rodage en raccourcissant l'intervalle de vidange.

Compatibilité totale avec les métaux jaunes, laiton, bronze, cuivre.

Adhérence renforcée pour protéger de la corrosion et faciliter les démarrages après de longues périodes d'immobilisation.

## CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges : vidanger une fois par an.

## PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	<b>30</b>
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.888
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	106.6 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	11.7 mm <sup>2</sup> /s
Index de viscosité	ASTM D2270	97
Point d'écoulement	ASTM D97	-27°C / -16.6°F
Point éclair	ASTM D92	264°C / 507.2°F
TBN	ASTM D2896	1.7 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Site Web : [www.motul.fr](http://www.motul.fr)